LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0015Fplus030-CPR-2013/01/09

1. Produkttype: **EPS-F plus 030**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **Siehe Beipackzettel**
3. Verwendungszweck: **Wärmedämmung für Gebäude**
4. Hersteller:
   Flatz GmbH. – Funkenstrasse 6 – 6923 Lauterach
5. Bevollmächtigter: **Nicht zutreffend**
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Typprüfung:
   Ofi (NB1085)
8. Europäische Technische Bewertung: **Nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistung: EPS – EN 13163 – L(3) – W(2)– T(1) – S(2) – P(3) – DS(N)2 – DS(70,-)1 – TR150 – BS 100 – MU60

Wesentliche Merkmale	**Leistung**		**Harm. techn. Spezifikation**
Brandverhaltensgruppe Anhaltendes Glimmen	Brandverhalten	**Euroklasse E**	EN 13163:2012+A1:2015
	Anhaltendes Glimmen [1]	**NPD**	
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme	**NPD**	
Abgabe gefährlicher Substanzen in das Gebäudeinnere	Abgabe gefährlicher Substanzen [1]	**NPD**	
Luftschalldämmung, Schallabsorptionsindex, Trittschalldämmung *(für Böden)*	Dynamische Steifigkeit	**NPD**	
	Dicke, d_L	**NPD**	
	Zusammendrückbarkeit	**NPD**	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	**siehe nachstehende Tabelle**	
	Wärmeleitfähigkeit	**0,030 W/(m·K)**	
	Dicke	**T(1)**	
Wasserdampfdiffusion	Wasserdampfdiffusion	**MU60**	
Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10 % Stauchung	**NPD**	
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	**NPD**	
Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	**BS100**	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	**TR150**	
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	**erfüllt**	
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	**erfüllt**	
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	**DS(70,-)1**	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Kriechverhalten	**NPD**	
	Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	**NPD**	
	Langzeit-Dickenverringerung	**NPD**	

[1] Ein Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans-Peter Flatz, Geschäftsführer

Lauterach, am 01.01.2019

Flatz GmbH
Funkenstraße 6
6923 Lauterach, Austria
office@flatz.com
www.flatz.com

flatz

verpacken · schützen · dämmen

Tabelle Wärmedurchlasswiderstände gemäß EN 13163

d_N mm	R_D m²·K/W

d_N mm	R_D m²·K/W
100	3,30
120	4,00
140	4,65
160	5,30
180	6,00
200	6,65

d_N mm	R_D m²·K/W
220	7,,30
240	8,00
260	8,65
280	9,30
300	10,00

d_N mm	R_D m²·K/W